

シズレキ

瀝青纖維質目地板

# SRテックス

SR Tex



静岡瀝青工業株式会社

# SRテックス

## 特 徴

SRテックスは植物性繊維板にアスファルトを含浸させた目地材です。  
瀝青質目地材に比べ、復元性が良く、はみ出しがありません。  
又、重量が軽い為、取扱いがやすく、加工性にも優れています。

## 使用用途

コンクリートの膨張・収縮部  
建物の目地部  
その他のコンクリート建造物の膨張目地

## 規 格

寸法 : 1m×1m

厚さ : 10mm・20mm

※厚さ・寸法等、特注品についてはお問い合わせください。

項目		規格値
密度 (g/cm <sup>3</sup> )		0.31以上
含水率 (%)		10未満
瀝青分含有率 (%)		36以上
吸水率 (%)		12以下
膨潤度 (%)		8以下
曲げ強さ (N/mm <sup>2</sup> )	10mm	1.9以上
	20mm	1.5以上
吸水曲げ強さ (N/mm <sup>2</sup> )		1.1以上



静岡瀝青工業株式会社

本 社 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 4 番 8 号 TEL(054)273-2781 FAX(054)273-3140  
東京営業所 〒340-0807 埼玉県八潮市新町 42 番地 TEL(048)936-7094 FAX(048)936-7097  
名古屋営業所 〒455-0046 愛知県名古屋市港区大手町 1 丁目 5 番地 TEL(052)661-2846 FAX(052)661-2706  
盛岡連絡事務所 〒020-0121 岩手県盛岡市月ヶ丘 3 丁目 39 番 7 号 TEL(019)641-0431 FAX(019)641-8451

<http://www.shizureki.co.jp>